

減衰器 (アッテネータ)

RoHS



2D CAD



Delivery 納期

ココが特長

出力調整コネクタとして使用するアッテネータ

●出力を規定の値だけ減衰させるコネクタです。コネクタ先端に取付けてご使用ください。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

M材料・仕上

	材質	仕上
本体シエル	黄銅	ニッケルメッキ
絶縁体	テフロン	—
オスコンタクト	リン青銅	金メッキ
メスコンタクト	リン青銅	金メッキ

外形図

(単位: mm)



特性

型式	特性表				識別リングカラー	重量 g
	減衰値 (db)	最大出力	周波数範囲	特性インピーダンス		
090-0103A	3±0.3	1/2W	0~3GHz	50Ω	橙	25.4
090-0106A	6±0.3				青	
090-0110A	10±0.3				黄	
090-0120A	20±0.3				赤	



Order 注文例

型式

090-0103A

型式	基準単価	スライド単価	
	1~9個	10~29個	30個~
090-0103A	¥3,670	¥3,330	¥3,010
090-0106A	¥3,670	¥3,330	¥3,010
090-0110A	¥3,670	¥3,330	¥3,010
090-0120A	¥3,670	¥3,330	¥3,010

RCA (プラグ&ジャック)

RoHS



ハンタ

ニッケルメッキ

差し込み

2D CAD



Delivery 納期

ココが特長

ビデオ、ゲーム機等幅広く使用されるRCAコネクタ

●オーディオ機器、ビデオ機器等に幅広く使用されている直径3.2mmコンタクトのコネクタです。



ご注意

・ステレオ音声用の場合一般的に赤は右、白は左、黒はモノラル音声、黄色は映像用に色分けされます。

・RCAコネクタにインピーダンスはありません。



Delivery 納期

出荷日

1~10パック **翌日**(当日)

11パック~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


外形図

(単位: mm)


RCAプラグ



RCA中継ジャック



RCAパネルマウントジャック



仕様

項目	内容
定格電圧	DC12V
定格電流	1A
適合電線サイズ	φ4.8mmまたはAWG20まで
耐熱温度	-20℃~+70℃

M材料・仕上

項目	材質	仕上
コンタクト	黄銅	ニッケルメッキ
オスコネクタ	ABS樹脂	—
中継コネクタ	ABS樹脂	—
パネルマウント	ポリカーボネイト	—



1パック 5個入り



Order 注文例

型式

MR-599-Y-5P

型式	タイプ	色	基準単価			重量 (g) / 個
			1~9パック	10~24パック	25~49パック	
MR-568M-W-5P	プラグ	白	¥400	¥375	¥350	2.7
MR-568M-Y-5P		黄	¥400	¥375	¥350	2.7
MR-568M-R-5P		赤	¥400	¥375	¥350	2.7
MR-568M-B-5P		黒	¥400	¥375	¥350	2.7
MR-569M-W-5P		中継ソケット	白	¥450	¥425	¥400
MR-569M-Y-5P	黄		¥450	¥425	¥400	2.0
MR-569M-R-5P	赤		¥450	¥425	¥400	2.0
MR-569M-B-5P	黒		¥450	¥425	¥400	2.0
MR-599-W-5P	パネルマウント		黒	¥500	¥475	¥450
MR-599-Y-5P		白	¥500	¥475	¥450	2.5
MR-599-R-5P		黄	¥500	¥475	¥450	2.5
MR-599-B-5P		赤	¥500	¥475	¥450	2.5
MR-599-B-5P		黒	¥500	¥475	¥450	2.5