

ミスミ

形形放電加工用フィルター

●NC放電加工機用(油用)



1パック単位 2本入

型番	タイプ	フィルターの規格			精度	適用メーカー	適用機種(参考)	※通常単価 1~4パック
		外径×内径×高さ	圧力方式	カブラ				
EFLM	B	260×29×340	内圧	無	有	三菱電機	DP-431(外圧式は除く). M-(30. 30P. 30PC6.35. 35C3. 35C6. 55. 55C3. 55C6. 75. 75C6. 85. 85K. 85C6). M-(35J. 55J. 65J). V-(25. 25F. 25FS. 25FH. 35. 35F. 35FS. 35FH. 55. 55F. 55FS. 55FH. 65. 65F. 65FH. 85. 85F. 115. 115F. 200. 200F. 300. 300F)	15,500
	C	150×33×350	内外圧				無	M-25
	E	300×58×500		サイドカブラ	有			EML-20. M-(25K. 35K. 55K. 65K. 115K). M-(25KS. 35KS. 55KS). M-(25S. 35S. 55S). M-(35W. 55W. 65W. 85W. 115W). M-(25KC4. 30PKC7. 35KC7.35SC7.55WKC7)
	F	300×58×330	EX(8. 8E. 30. 30E). VX(10.20). EA(8. 12E. 22E. 30E. 40E. 50). VH10. VA10. MA2000				28,500	
EFLSD	A	150×72×450	外圧	無	10μm	ソディック	(22. 30. 35)NC. A(2C. 3C. 4C. 3R. 4R). AP(1. 3. 3R. 150. 300). BM(2. 3). EPOC(2. 3. 4. 6). FP2. MM(3. 5). (150. 330. 453. 654)W. AW(330. 453)	6,800
	B	260×46×280					40NC. A(5C. 6C. 7C. 10C. 15C. 5R). EPOC5. AH5. AP(300. 330. 450). AW330	9,500
	C	260×29×340	内圧	有			A(4R. 10. 10R. 30. 30R. 35. 35R. 50. 50R. 65. 65R. 85. 85R). EPOC4.PIKA(10. 11). PGM(3. 3R. 4. 4R. 30. 30R. 50. 50R. 65. 65R). AH(7. 10. 65. 85). MM5	15,500
EFLJ	A	150×72×450	外圧	無	無	ジャパックス	DP(125. 200). JX(2. 3. 4. 3R. 4R). DXC(25. 30. 45)	6,800
B	260×46×280	DH150. D100M. DX(55NC. 85NC)					9,500	
EFLMF	A	150×72×450	外圧	無	無	牧野フライス	EDNC-(22. 32. 40. 64. 85. 106. 156. 32H. 64H. 43). EM-330. EDGE	9,500
	B						ED-22	6,800
EFLH	C	300×46×340	内圧	有	有	日立精工	H-DS(02N. 02R. 02PFS. 02PHS. 02S-MP30. 02SR-MP30. 10N. 10NP30. 10P. 10R. 10PFS. 10S-MP30. 10SR-MP30. 12R. 20PFS. 20PHS. 20PMS. 20S-MP30. 20S-RMP30. 20R. 100H. 100HS)	15,500
EFLSE	A	150×72×450	外圧	無	無	西部電機	E-(150P. 202H. 300H. 350M. 350N). EN-(300M. 350M)	6,800
EFLK	A	260×46×280					SD-(60E. 70A. 70E. 70ENC. 90H2. 1000E. 100ENC. 680. 900)	9,500
EFLSH	A	150×33×360	外圧	無	無	GFアジエ・シヤルマー	ELERODA(110. 220. 430). ロボフォーム(100. 200. 400). フォーム20	9,500
EFLA	A						AGIETON(50. 100. 200. 300)	9,500

① 適用機種ごとの標準仕様品を掲載しています。仕様変更されている場合がありますので、必ずフィルターの規格(サイズ・圧力方式・カブラ有無等)をご確認ください。

② 精度は、あくまで目安としてお使いください(絶対濾過値ではございません)。

③ 最高使用圧力は、2kg/cm²ですので、その時点で速やかに交換してください。

④ 品質改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。

●使用済みフィルターについて

- ① ご使用済みフィルターは回収しておりません。
- ② ご使用の地域ごとの産業廃棄物処理方法に沿ってご廃棄ください。



Order
注文例

EFLSE - A
型番 タイプ



Delivery
出荷日

3 日日出荷 ※ ストック不可



Price
価格

■数量スライド価格(①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~14	15~19	20~	お見積り
値引率	価格表	3%	5%	10%		